

**Tabela wyrównania profilu podłużnego i poprzecznego drogi
od km 0+840 do km 1+771**

Km drogi	Powierzchnia wyrównania	Średnia pow. wyrówn	Odległość	Objętość betonu asfaltowego	Objętość kruszywa łamanego
	m2	m2	m	m3	m3
0+836	-	-	-	-	frezowanie 6cm na dł. 4,0m
0+850	0,39	0,20	10,00	2,0	
0+881	1,01	0,70	31,0	-	21,70
0+900	1,01	1,01	19,0	-	19,90
0+925	0,54	0,78	25,0	-	19,50
0+950	0,85	0,70	25,00	-	17,50
0+975	0,52	0,69	25,00	-	13,00
1+000	0,24	0,38	25,00	6,00	-
1+025	0,11	0,18	25,00	4,50	-
1+050	0,07	0,09	25,00	2,25	-
1+075	0,34	0,21	25,00	5,25	-
1+100	0,30	0,32	25,00	-	8,00
1+125	0,60	0,45	25,00	-	11,25
1+150	0,34	0,47	25,00	-	11,75
1+175	0,30	0,32	25,00	8,00	-
1+200	0,87	0,59	25,00	-	14,75
1+225	0,80	0,83	25,00	-	20,75
1+250	0,57	0,69	25,00	-	17,25
1+280	0,24	0,40	30,00	12,00	-
1+300	0,38	0,32	20,00	6,40	-
1+321	0,90	0,64	21,00	-	13,44
1+350	0,59	0,75	29,00	-	21,75
1+375	1,20	0,89	25,00	-	22,25
1+400	1,05	1,13	25,00	-	28,25
1+425	1,02	1,03	25,00	-	25,75
1+450	0,83	0,93	25,00	-	23,25
1+475	0,69	0,76	25,00	-	19,00
1+500	1,62	1,15	25,00	-	28,75
1+525	1,48	1,55	25,00	-	38,75
1+550	1,93	1,70	25,00	-	42,50
1+575	1,96	1,95	25,00	-	48,75
1+600	1,42	1,69	25,00	-	42,25
1+625	0,84	1,13	25,00	-	28,25
1+650	2,48	1,66	25,00	-	41,50
1+675	3,19	2,83	25,00	-	70,75

1+700	3,24	3,22	25,00	-	80,50
1+725	3,10	3,17	25,00	-	79,25
1+750	2,52	2,81	25,00	-	70,25
1+765	1,77	2,15	15,00	-	32,25
1+771	0,00	0,89	6,00	-	5,34
Ogółem:				46,40	938,13
Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego na odcinku od km 0+840 do km 1+771 - beton asfaltowy 46,40m³ x 2,5m³/t = 116t - kruszywo łamane 0 – 31,5mm 938,13m³					