

**Tabela wyrównania profilu podłużnego i poprzecznego drogi  
od km 0+017 do km 1+468**

<b>Km drogi</b>	<b>Powierzchnia wyrównania</b>	<b>Średnia pow. wyrówn</b>	<b>Odległość</b>	<b>Objętość betonu asfaltowego</b>	<b>Objętość kruszywa łamanego</b>
	<b>m2</b>	<b>m2</b>	<b>m</b>	<b>m3</b>	<b>m3</b>
0+017	-	-	-	-	
0+028	0,15	0,08	9,0	1,35	
0+050	0,24	0,195	22,0	4,29	
0+075	0,17	0,205	25,0	5,13	
0+100	0,28	0,225	25,0	5,63	
0+125	0,24	0,26	25,0	6,50	
0+150	0,39	0,315	25,0	7,88	
0+175	0,26	0,325	25,0	8,12	
0+200	0,30	0,28	25,0	7,00	
0+225	0,00	0,15	25,0	3,75	
0+250	0,00	0,00	25,00	-	
0+256	0,00	0,00	16,00	-	
0+264	0,00	0,00	0,00	-	
0+275	0,32	0,16	11,0	1,76	
0+300	0,41	0,365	25,0	9,13	
0+325	0,24	0,325	25,0	8,12	
0+350	0,43	0,335	25,0	8,37	
0+375	0,19	0,31	25,0	7,75	
0+400	0,32	0,225	25,0	6,38	
0+425	0,24	0,28	25,0	7,00	
0+450	0,45	0,345	25,0	8,62	
0+475	0,19	0,32	25,0	8,00	
0+500	0,19	0,19	25,0	4,75	
0+525	0,43	0,31	25,0	7,75	
0+550	0,13	0,28	25,0	7,00	
0+575	0,56	0,345	25,0	8,62	
0+600	0,39	0,475	25,0	11,87	
0+625	0,45	0,42	25,0	10,50	
0+650	0,19	0,32	25,0	8,00	
0+670	0,30	0,245	20,0	4,90	
0+700	0,24	0,27	30,0	8,10	
0+725	0,24	0,24	25,0	6,00	
0+740	0,45	0,345	15,0	5,17	
0+750	0,00	0,225	10,0	2,25	
0+775	0,00	0,00	25,0	-	
0+796	0,00	0,00	21,0	-	
0+800	0,00	0,00	4,0	-	

0+825	0,00	0,00	25,0	-	
0+850	0,19	0,095	25,0	2,37	
0+861	0,32	0,255	11,0	2,80	
0+875	0,35	0,335	14,0	4,69	
0+893,50	0,26	0,305	18,50	5,64	
0+925	0,50	0,38	31,5	11,97	
0+950	0,02	0,26	25,0	6,50	
0+968	0,30	0,16	18,0	2,88	
<b>Razem:</b>				<b>237,89</b>	
1+000	0,00	-	-	-	
1+025	0,00	0,00	25,0	-	
1+050	0,00	0,00	25,0	-	
1+075	0,30	0,15	25,0	3,75	
1+100	0,19	0,245	25,0	6,12	
1+125	0,37	0,28	25,0	7,00	
1+150	0,24	0,305	25,0	7,62	
1+175	0,00	0,12	25,0	3,00	
1+200	0,00	0,00	25,0	-	
1+218	0,00	0,00	18,0	-	
1+225	0,00	0,00	7,0	-	
1+250	0,34	0,17	25,0	4,25	
1+275	0,22	0,28	25,0	7,00	
1+300	0,39	0,305	25,0	7,62	
1+325	0,00	0,195	25,0	4,87	
1+350	0,00	0,00	25,0	-	
1+375	0,19	0,095	25,0	2,38	
<b>Razem:</b>				<b>53,61</b>	
1+400	0,26	-	-	-	
1+412,30	0,00	0,13	12,3	1,60	
1+425	0,00	0,00	12,7	-	
1+450	0,30	0,15	25,0	3,75	
1+468	0,15	0,225	18,0	4,05	
<b>Razem:</b>				<b>9,40</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>300,90m<sup>3</sup>x2,5t/m<sup>3</sup> = 752,25t</b>	
0+200	-	-	-		-
0+225	0,35	0,175	25,0		4,37
0+250	0,63	0,49	25,0		12,25
0+256	0,71	0,67	16,0		10,72
0+264	0,37	0,54	8,0		4,32
0+275	0,00	0,185	11,0		2,04
<b>Razem:</b>					<b>33,70</b>
0+740	-	-	-		-
0+750	0,41	0,205	10,0		2,05

0+775	0,86	0,63	25,0		15,75
0+796	0,90	0,88	21,0		18,48
0+800	0,60	0,75	4,0		3,00
0+825	0,41	0,505	25,0		12,62
0+850	0,00	0,205	25,0		5,13
<b>Razem:</b>					<b>57,03</b>
1+000	0,41	-	-		-
1+025	0,39	0,40	25,0		10,00
1+050	0,26	0,325	25,0		8,12
1+075	0,00	0,13	25,0		3,25
<b>Razem:</b>					<b>21,37</b>
1+150	0,00	-	-		-
1+175	0,34	0,17	25,0		4,25
1+200	0,60	0,47	25,0		11,75
1+218	0,24	0,42	18,0		7,56
1+225	0,26	0,25	7,0		1,75
1+250	0,00	0,13	25,0		3,25
<b>Razem:</b>					<b>28,56</b>
1+300	0,00	-	-		-
1+325	0,32	0,16	25,0		4,00
1+350	0,22	0,27	25,0		6,75
1+375	0,00	0,11	25,0		2,75
<b>Razem:</b>					<b>13,50</b>
1+400	0,00	-	-		-
1+412,30	0,24	0,12	12,3		1,48
1+425	0,28	0,26	12,7		3,30
1+450	0,00	0,14	25,0		3,50
<b>Razem:</b>					<b>8,28</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>162,44</b>
<b>Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego na odcinku od km 0+017 do km 1+468</b>					
<b>- beton asfaltowy 752,25t</b>					
<b>- kruszywo łamane 0 – 31,5mm 162,44m3</b>					