

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PODBUDOWA					
1	SST D- d.1 05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 5cm z wywozem destruktu na odl. do 1 km OBMIAR: 500,00m2 500.00	m ²		
			m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
2	SST D- d.1 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 OBMIAR: km 0+2+775 do km 3+155 380,00x6,00 = 2280,00m2 2280.00	m ²		
			m ²	2280.000	
				RAZEM	2280.000
3	SST D- d.1 05.03.05b	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochod. samowylad. OBMIAR: km 2+775 do km 2+875 100,00x6,00 = 600,00m2x0,04m=24,00m3 x 2,50t/m3 = 60,00t km 2+875 do km 3+155 280,00x6,00 = 1680,00x0,02 = 33,60m3x2,50t/m3 = 84,00t RAZEM: 144,00t 144.00	t		
			t	144.000	
				RAZEM	144.000
2 NAWIERZCHNIE					
4	SST d.2 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t OBMIAR: km 2+875 do km 3+155 dł. 0,28km 280,00x6,00= 1680,00m2 1680.00	m ²		
			m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
5	SST d.2 05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, OBMIAR: jak w poz. 2 - 2280,00m2 2280.00	m ²		
			m ²	2280.000	
				RAZEM	2280.000
6	SST D- d.2 04.04.02	Utwardzenie pobocza z kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm OBMIAR: 600,00m2 600.00	m ²		
			m ²	600.000	
				RAZEM	600.000

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Łosicach
ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice
tel./fax (83) 359-02-88, tel. 359-02-32
Reg. 030238920, NIP 496-01-12-504

DYREKTOR
Leszek Budrewicz