

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY NA WYKONANIE WYRÓWNIANIA NAWIERZCHNI MIESZANKĄ BITUMICZNĄ I PODWÓJNEGO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA NA DRODZE POWIAT. NR 2026W WOŹNIKI-CZUCHLEBY-CHOTYCZE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1PODBUDOWA						
1 d.1	SST D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych brukowcowych OBMIAR: doga 2026W od km 2+130 do km 2+500 dł. 0,37km szer. 5,50 370,00x5,50 = 2035,00m2	m ²	2035.000		
2 d.1	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne śr. grubość 4cm OBMIAR: powierzchnia jak w poz. 1 - 2035,00m2 2035,00m2x0,04mx2,35t/m2 = 191,30t	t	191.300		
3 d.1	SST D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy pomocy grysów i emulsji asfaltowej - wyboje o głębokości do 3.0 cm OBMIAR: na odc. od km 1+330 do km 2+130 - 15,00m2	m ²	15.000		
Razem dział PODBUDOWA						
2NAWIERZCHNIA						
4 d.2	SST D-05.03.08	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kationową niemodyfikowaną K1-70 z podwójnym rozsypaniem grysów bazaltowych o wym. 5-8mm na w-wę dolną i 2-5mm na w-wę górną, łącznie z oczyszczeniem nawierzchni bitumicznej OBMIAR: droga Nr 2026W od km 1+330 do km 2+130 dł. 0,80km szer, 5,50m 800,00x5,50 = 4400,00m2	m ²	4400.000		
Razem dział NAWIERZCHNIA						

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
VAT [V]			
od (Σ(R, M, S)) RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: