

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONTY CZĄSTKOWE					
1	SST D- d.105.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utwalenie przy pomocy grysów i emulsji asfaltowej - wyboje o głębokości do 3.0 cm OBMIAR: 20,00m ² droga Nr 2017W na odc. od km 6+227 do km 8+027 - 15,00m ² droga Nr 2013W na odc. od km 7+450 do km 9+650 - 10,00m ² 25.00	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2 POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE					
2	SST D- d.205.03.08	Podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową kationową niemodyfikowaną K1-70 z podwójnym rozsypaniem grysów bazaltowych o wym. 5-8mm na w-wę dolną i 2-5mm na w-wę górną, łącznie z oczyszczeniem nawierzchni bitumicznej OBMIAR: droga Nr 2017W od km 6+227 do km 8+027 dł. 1,80km szer. 5,50m 1800,00x5,50 = 9900,00m ² droga Nr 2013W od km 7+850 do km 9+650 dł. 2,20km szer. 6,00m 2200,00x6,00 = 13200,00m ² droga Nr 2002W od km 3+450 do km 3+700 dł. 0,25km szer. 5,00m 250,00x5,00 = 1250,00m ² RAZEM: 24350,00m ² 24350.00	m ²		
			m ²	24350.000	
				RAZEM	24350.000